



Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un resumen de prestaciones relacionadas en el DAU 20/121*.

Para ampliar dicha información, consulte la declaración de prestación del artículo o el propio certificado DAU 20/121* que tienen a su disposición en www.thermochip.com

COMPOSICIÓN

Interior: alistonado de abeto

Núcleo: poliestireno extruido

Exterior: fibro-cemento

Cara interior	Espesor núcleo	Cara exterior	Dimensiones			Paneles / palet	m ² panel / palet	Transmit. térmica	Peso panel	Peso panel
	mm		Grosor	Largo	Ancho			W/m ² °C	kg/m ²	kg/panel
10	40	12,5	62,5	2400	550	36	47,52	0,70	20,88	27,56
10	50	12,5	72,5	2400	550	28	36,96	0,58	21,20	27,98
10	60	12,5	82,5	2400	550	28	36,96	0,52	21,52	28,41
10	80	12,5	102,5	2400	550	22	29,04	0,40	22,16	29,25
10	60	12,5	82,5	2400	550	18	23,76	0,34	22,80	30,10
10	100	12,5	122,5	2400	550	16	21,12	0,27	23,44	30,94
10	140	12,5	162,5	2400	550	14	18,48	0,24	24,08	31,79
10	160	12,5	182,5	2400	550	12	15,84	0,21	24,72	32,63
10	200	12,5	222,5	2400	550	10	13,20	0,18	26,00	34,32

DAU 20/121* en elaboración.

THERMOCHIP, S.L.U.

A Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]

+34 900 351 713 ✉ info@thermochip.com

www.thermochip.com